

MOLD OIL C

คำอธิบาย

MOLD OIL C เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันทาแบบคอนกรีตชนิดผสมน้ำ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานผสมสาร emulsifier ที่ช่วยให้น้ำมันรวมตัวกับน้ำได้ดี และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ช่วยให้แกะแบบได้ง่าย ให้ผิวเรียบเนียน ไม่ทิ้งคราบต่าง และลดปริมาณการเกิดฟองอากาศที่ผิว เหมาะสำหรับการใช้ทาแบบคอนกรีตแผ่นพื้น คอนกรีตเสาเข็ม คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) กระเบื้องมุงหลังคา และงานหล่อคอนกรีตอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน

คุณสมบัติ

- ช่วยให้แกะชิ้นงานออกจากแม่แบบได้ง่าย
- ให้ผิวชิ้นงานสวย เรียบเนียน ไม่มีฟองอากาศและคราบต่าง
- ละลายน้ำได้ดี และไม่ก่อให้เกิดการแยกชั้นของน้ำมัน
- ไม่มีกลิ่นรุนแรง และไม่มีส่วนผสมของสารทำลายที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- ไม่ทำให้เกิดคราบสกปรกบนแม่แบบ

การใช้งาน

- ใช้ผสมน้ำด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมตามคำแนะนำจากทีมเทคนิคหล่อสินค้า ปตท. (สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่าง) แล้วทา ฟัน หรือถูลงบนแม่แบบก่อนเทคอนกรีต

MOLD OIL C

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
Appearance	Visual Inspection		Brown Color
Kinematic Viscosity at 40 °C	ASTM D445-11	mm ² /s	41.55
Emulsion Stability	IP 263		Pass

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีความอันตรายต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตาม
ข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยง
การสัมผัสโดยตรง และล้างทันทีหลังจากสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถ
หาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) ซึ่ง
ค้นหาได้ที่ <http://pttlubricants.pttor.com>

PTT LUBE SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner



เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ผู้ใช้งานได้ และมีค่า Flash point สูงกว่า 93.4 องศา
เซลเซียส

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงาน ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation