

# MOLD OIL C02

## คำอธิบาย

MOLD OIL C02 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันทาแบบคอนกรีตชนิดผสมน้ำ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานผสมสาร emulsifier ที่ช่วยให้น้ำมันรวมตัวกับน้ำได้ดี และผสมสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยให้แกะแบบง่าย ให้ผิวชิ้นงานเรียบเนียน และช่วยลดปริมาณฟองอากาศที่ผิว เหมาะสำหรับการใช้ทาแบบคอนกรีตแผ่นพื้น คอนกรีตเสาเข็ม และงานหล่อคอนกรีตอื่นๆทั่วไป

## คุณสมบัติ

- ช่วยให้แกะชิ้นงานออกจากแม่แบบได้ง่าย
- ให้ผิวชิ้นงานสวย เรียบเนียน ไม่มีฟองอากาศ
- ละลายน้ำได้ดี (เหมาะกับน้ำที่มีความกระด้างไม่เกิน 180 ppm)
- ไม่มีกลิ่นรุนแรง และไม่มีส่วนผสมของสารทำลายที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- ช่วยป้องกันการเกิดสนิมที่ผิวแม่แบบได้ยาวนาน

## การใช้งาน

- ใช้ผสมน้ำด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมตามคำแนะนำจากทีมเทคนิคหล่อสินค้า ปตท. (สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่าง) แล้วทา ฟัน หรือถูลงบนแม่แบบก่อนเทคอนกรีต

# MOLD OIL C02

## คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
Appearance	Visual Inspection		Brown Color
Kinematic Viscosity at 40 °C	ASTM D445-11	mm <sup>2</sup> /s	46.32
Density at 15 °C	ASTM D4052-11	g/cm <sup>3</sup>	0.8859

## ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีความอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง และล้างทันทีหลังจากสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) ซึ่งค้นหาได้ที่ <http://pttlubricants.pttor.com>

**PTT LUBE SOLUTIONS** Professional Lubricant Service Partner



เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานได้ และมีค่า Flash point สูงกว่า 93.4 องศาเซลเซียส

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation