

Rock Drill Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT AIR TOOL EP 320 : เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องมือลมชนิดรับแรงกดสูง ที่พัฒนาสูตรจากน้ำมันแร่คุณภาพสูงซึ่งผ่านกระบวนการผลิตแบบสกัดด้วยตัวทำละลายและมีความหนืดสูง ซึ่งทำให้ได้น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพ และช่วยทำให้อายุการใช้งานยาวนาน PTT Air Tool EP 320 เติมสารเพิ่มคุณภาพในด้านรับแรงกดสูง(Extreme Pressure) และต้านป้องกันการสึกหรอ และมีคุณสมบัติเฉพาะในการรวมตัวกับน้ำได้ดี แม้ในสภาวะที่เจอกับน้ำ หรือความชื้นในอากาศ

คุณสมบัติพิเศษ

- มีฟิล์มหล่อลื่นที่ดีภายใต้ทุกสภาวะการทำงาน เพื่อการปกป้องเครื่องเจาะหินได้อย่างดี
- มีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน
- ต้านทานการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งาน
- รวมตัวกับน้ำได้ดี จึงช่วยป้องกันน้ำอิสระ (Free water) ซึ่งส่งผลต่อการเกิดสนิมและลดประสิทธิภาพการหล่อลื่นของน้ำมัน

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้สำหรับหล่อลื่นเครื่องมือลม เช่น เครื่องเจาะหิน เครื่องเจาะผิวถนน เครื่องเจาะลม เครื่องเจาะ และเครื่องมือลมอื่นๆ

มาตรฐานอ้างอิง

คุณสมบัติจำเพาะ

	320
- Density @ 30°C, kg/dm <sup>3</sup>	0.889
- Viscosity @ 40 °C, cSt	319.7
- Viscosity @ 100 °C, cSt	24.89
- Viscosity Index	99.8
- Flash Point, °C	248
- Pour Point, °C	-21
- Rust Prevention (Sea water)	Pass
- Timken OK Load, lb	70