



# PTT SLIDEWAY OIL

PRODUCT DATA SHEET

## Industrial Way Lubricating Oil

### จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT SLIDEWAY OIL 32, 68, 220 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นระบบรางเลื่อนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic คุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการลื่นสะดุด (Slip-stick) สารรับแรงกดสูง (Extreme pressure) และสารป้องกันการเกิดสนิมและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

### คุณสมบัติพิเศษ

- ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ  
- สามารถเกาะติดรางเลื่อน ทำให้ไม่เกิดการลื่นสะดุดของเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง

### ลักษณะการใช้งาน

- ใช้หล่อลื่นระบบรางเลื่อนทั้งในแนวราบ และแนวตั้ง  
- PTT Slideway Oil 68 สามารถใช้กับระบบไฮดรอลิคได้ด้วย

### มาตรฐานอ้างอิง

- Cincinnati Milacron P-47, P-50

### คุณสมบัติจำเพาะ

	32	68	220
- Density @ 15°C, kg/l	0.882	0.885	0.894
- Viscosity @ 40 °C, cSt	33.11	68.91	222.4
- Viscosity @ 100 °C, cSt	5.44	8.71	19.2
- Viscosity Index	98	98	97
- Flash Point, COC, °C	212	220	240
- Pour Point, °C	-9	-9	-6
- Total Acid Number, mgKOH/g	0.54	0.54	0.55
- Copper Corrosion, 3 hr @ 100°C	1b	1b	1b
- Rust Prevention (Distilled water)	Pass	Pass	Pass

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 02-2397908 และ 02-2397908 โทรสาร 02- 2397858  
สายด่วนหล่อลื่น 02-2397878