

RUSTPROTEC S30

คำอธิบาย

RUSTPROTEC S30 เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมอเนกประสงค์ประเภท โคลเวนต์ (Solvent) ผสมสารป้องกันการเกิดสนิม (Rust Inhibitor) ทำให้ฟิล์มเกาะติดชิ้นงานบาง ง่ายต่อการทำความสะอาด เหมาะสำหรับงานป้องกันสนิมระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสารไล่น้ำ ทำให้สามารถใช้งานได้ดีกับชิ้นงานที่เปียกน้ำ หรือมีความชื้นสูง

คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติในการไล่น้ำได้ดี
- ให้ฟิล์มบางทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
- สามารถใช้ป้องกันสนิมชิ้นงานได้ประมาณ 1-3 เดือน

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้เคลือบผิวป้องกันสนิมชิ้นส่วนโลหะ ด้วยการชุบ การใช้แปรงทา และการฉีดพ่น สามารถใช้กับผิวชิ้นงานที่เปียกน้ำได้ มีอายุในการป้องกันสนิมได้อย่างต่ำ 1 เดือน และสูงสุด 3 เดือน เมื่อเก็บชิ้นงานในที่ร่มและไม่ได้สัมผัสกับน้ำโดยตรง

RUSTPROTEC S30

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
Appearance	Visual		Brown
Density at 20 °C	ASTM D4052	kg/L	0.7835
Flash Point	ASTM D92	°C	48
Film Thickness	Film weight	Micron	1.65
Humidity Cabinet	ASTM D1748	Day	>30

ข้อควรระวัง

แนะนำให้ใช้งานในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และหลีกเลี่ยงประกายไฟเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบที่เป็นตัวทำละลายที่ระเหยง่าย

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีความอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง และล้างทันทีหลังจากสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) ซึ่งค้นหาได้ที่ <http://pttlubricants.pttor.com>

PTT LUBE SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner



เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานได้ และมีค่า Flash point สูงกว่า 93.4 องศาเซลเซียส

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation