

RUSTPROTEC M60

คำอธิบาย

RUSTPROTEC M60 เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมอเนกประสงค์ประเภทฟิล์มน้ำมัน (Oil Film) ผสมสารป้องกันการเกิดสนิม (Rust Inhibitor) เหมาะสำหรับงานป้องกันสนิมระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นอกจากนี้สามารถหล่อลื่นในการขัดผิวและลบคมของชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

- ต้านทานการกัดกร่อนและการเกิดสนิม ภายใต้บรรยากาศที่มีความชื้นสูง
- ป้องกันการเกิดสนิมของชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะทั่วไปประมาณ 3-6 เดือน

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้เคลือบผิวป้องกันสนิมชิ้นส่วนโลหะ ด้วยการชุบ การใช้แปรงทา มีอายุในการป้องกันสนิมได้อย่างต่ำ 3 เดือน และสูงสุด 6 เดือน เมื่อเก็บชิ้นงานในที่ร่มและไม่ได้สัมผัสกับน้ำโดยตรง

The Moving Innovation 

RUSTPROTEC M60

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
Color	ASTM D1500		1.5
Viscosity at 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.572
Density at 15 °C	ASTM D4052	kg/L	0.8390
Flash Point	ASTM D92	°C	168
Pour Point		°C	-27
Copper Strip Corrosion	ASTM D130		1a
Film Thickness	Film weight	Micron	6.0
Humidity Cabinet	ASTM D1748	Day	>40

ข้อควรระวัง

ควรให้ทำผิวชิ้นงานแห้งสนิท ก่อนทำการชุบน้ำมันกันสนิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการใช้น้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำก่อนหน้า

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีความอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง และล้างทันทีหลังจากสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) ซึ่งค้นหาได้ที่ <http://pttlubricants.pttor.com>

PTT LUBE SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner



เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานได้ และมีค่า Flash point สูงกว่า 93.4 องศาเซลเซียส

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation