

CUP GREASE

NLGI 3

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์จาระบีสำหรับหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตจากสบู่แคลเซียม และ สารเคมีเพิ่มคุณภาพที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิม CUP GREASE ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute) ซึ่งเป็นสถาบันจาระบีแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติทนน้ำได้ดีมาก
- ช่วยป้องกันฝุ่นผงมิให้เข้าไปในชิ้นส่วนที่หล่อลื่น
- หล่อลื่นชิ้นส่วนส่วนเครื่องจักรกลให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดค่าบำรุงรักษา

การใช้งาน

- ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีโอกาสสัมผัสน้ำ หรือความชื้น เช่น เครื่องจักรการเกษตร ปั่นน้ำบรรทุก
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุดไม่เกิน 70°C

The Moving Innovation 

CUP GREASE

NLGI 3

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
NLGI Consistency			3
Thickener Type			Calcium
Color	Visual		Red
Maximum Operating Temperature		°C	70
Worked Penetration at 25°C, 1/10 mm	ASTM D 217		228
Dropping Point	ASTM D 2265	°C	110
Base Oil Viscosity at 40°C	ASTM D 445	cSt	Not detected
Base Oil Viscosity at 100°C	ASTM D 445	cSt	10
Copper Strip Corrosion, 24h, 100°C	ASTM D 4048		1a
Water Washout at 79°C	ASTM D 1264	%wt	1

มาตรฐานคุณภาพ

- NLGI

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ <http://pttlubricants.pttor.com>

PTT LUBE SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner



เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานได้ และมีค่า Flash point สูงกว่า 93.4 องศาเซลเซียส

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation