

MAX SPEED 4T

SAE 40

คำอธิบาย

MAX SPEED 4T เป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง ช่วยรักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

คุณสมบัติ

- หล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และ ชุดเกียร์
- รักษาความสะอาดและป้องกันการสะสมสิ่งสกปรกในเครื่องยนต์
- ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
- ใช้ได้กับเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

The Moving Innovation 

MAX SPEED 4T

SAE 40

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
			SAE 40
Density at 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.895
Kinematic Viscosity at 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	155.6
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	15.1
Viscosity Index	ASTM D 2270		97
Flash Point (COC)	ASTM D 92	°C	260
Pour Point	ASTM D 5950	°C	-15

มาตรฐานคุณภาพ

- API SF

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ <http://pttlubricants.pttor.com>

PTT LUBE SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner



เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานได้ และมีค่า Flash point สูงกว่า 93.4 องศาเซลเซียส

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้อ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation