

MAX SPEED 2T

คำอธิบาย

PTT MAX SPEED 2T เป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน สำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ช่วยลดควันขาว

คุณสมบัติ

- รักษาความสะอาดเครื่องยนต์
- ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนและลูกสูบติดได้ดี
- หล่อลื่นได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 2 จังหวะ
- ใช้ได้กับทั้งระบบออตลู๊ปและผสมธรรมดา
- อัตราการผสมเชื้อเพลิงต่อน้ำมัน ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของผู้ผลิต

The Moving Innovation 

MAX SPEED 2T

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
Density at 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.863
Kinematic Viscosity at 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	56.2
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	8.9
Viscosity Index	ASTM D 2270		115
Flash Point (COC)	ASTM D 92	°C	113
Pour Point	ASTM D 5950	°C	-15
Sulphated Ash	ASTM D 874	% wt	0.1

มาตรฐานคุณภาพ

- TIS 1040-1998

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ <http://pttlubricants.pttor.com>

PTT LUBE SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner



เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานได้

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้อ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation