

RADIATOR COOLANT

คำอธิบาย

RADIATOR COOLANT เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยารักษาหม้อน้ำรถยนต์ ผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์คุณภาพสูงกลุ่มเอทิลีนไกลคอล สามารถป้องกันสนิมและการกัดกร่อนโลหะในระบบระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อเย็น อีกทั้งช่วยลดจุดเยือกแข็งของน้ำซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะเย็นจัดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังผ่านมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์และมาตรฐานระดับสากล เหมาะสำหรับรถยนต์นั่ง และรถปิกอัพที่ใช้งานทั่วไป

คุณสมบัติ

- ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนโลหะในระบบระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมตลอดอายุการใช้งาน
- ช่วยระบายความร้อนในระบบหล่อเย็นของรถยนต์ และป้องกันเครื่องยนตร้อนเกินกำหนด
- ช่วยลดจุดเยือกแข็งของน้ำซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะเย็นจัดได้เป็นอย่างดี
- ใช้ได้กับซีลยางหรือพลาสติกในระบบระบายความร้อนรถยนต์

การใช้งาน

- แนะนำให้ใช้กับหม้อน้ำรถยนต์นั่ง รถบรรทุกงานเบา และรถบรรทุกงานหนัก

ข้อแนะนำ :

- ล้างสิ่งสกปรกและสนิมออกก่อน โดยใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำ แล้วถ่ายทิ้งให้หมด
- แนะนำผสมน้ำยารักษาหม้อน้ำ อัตราส่วน 30-50% หรือในอัตราส่วนน้ำยารักษาหม้อน้ำ 1 ลิตร ต่อน้ำประมาณ 1-2 ลิตร จะทำให้มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
- อายุการใช้งานสำหรับรถยนต์นั่งทั่วไป 250,000 กิโลเมตร หรือ 2,000 ชั่วโมง
- อายุการใช้งานสำหรับรถบรรทุก 650,000 กิโลเมตร หรือ 8,000 ชั่วโมง

The Moving Innovation 

RADIATOR COOLANT

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
Density at 15 °C	ASTM D1122	g/cm ³	1.116
Boiling Point	ASTM D1120	°C	172
pH (50% vol. in Distilled Water)	ASTM D1287	-	8.3
Water	ASTM D1123	%mass	2.5
Reserve Alkalinity	ASTM D1121	mL	5.0
Nitrate, Nitrite, Amine, Phosphate, Borate	ASTM D5827	-	Nil
Silicon Content	ASTM D6130	ppm	Nil
Color	Visual	-	Fluorescent Green

มาตรฐานคุณภาพ

- เทียบเท่ามาตรฐาน : ASTM D3306, ASTM D6210, JIS K2234
- เทียบเท่ามาตรฐานของผู้ผลิตดังต่อไปนี้

OEMs	Specifications
Deutz	0199-99-1115/6
Deutz-MWM	0199-99-2091/8
Jenbacher	TA 1000-0201
MAN B&WAG	D365600
DAF	74002
Jaguar	CMR 8229
Jaguar	WSS-M97B44-D
Land Rover	WSS-M97B44-D
Mack	014GS17009
Ford	WSS-M97B44-D
Mercedeses benz	325.3
GM	GM6277M
MAN	324 type SNF
Volkswagen	TL 774F

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ <http://pttlubricants.pttor.com>

PTT LUBE SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner



เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานได้

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทราความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation